

Kodak DIRECTVIEW

Stół radiograficzny SPT1



Łatwe ustawianie pozycji pacjenta w systemie KODAK DIRECTVIEW DR

Mobilny stół radiograficzny KODAK DIRECTVIEW SPT1 sprawia, że ustawianie pozycji pacjenta do badań radiograficznych jest wygodne, wydajne i precyzyjne. Ten wszechstronny stół do obrazowania zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną manewrowość w systemach KODAK DIRECTVIEW DR, jest także odpowiedni do badań z wykorzystaniem technik CR i opartych na kliszy.

Łatwość obsługi

- ▶ Kierunkowe kółka nastawne i duży uchwyt umożliwiają łatwy ruch w dowolnym kierunku.
- ▶ Sterowanie hydrauliczne podnosi stół – bez zewnętrznego źródła zasilania lub niewygodnego kabla.
- ▶ Stół jest idealny do użytku ze stojakiem płucnym dla systemu DIRECTVIEW DR 7500.

Ruchomy górny blat

- ▶ Górny blat z łatwością i precyzyjnie porusza się podczas ustawiania pozycji pacjenta.
- ▶ Sterujący pedał nożny powoduje zablokowanie górnego blatu w odpowiedniej pozycji.
- ▶ Szerokość górnego blatu zwiększa łatwość ustawiania pozycji w systemie DIRECTVIEW DR 3500.

Hamulce dla czterech kół

- ▶ Hamulec na każdym z kół pomaga w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa pacjenta.
- ▶ Wszystkie hamulce są włączane i wyłączane jednocześnie, jednym naciśnięciem pedału. Pary pedałów umieszczone są w wygodnych miejscach.
- ▶ Stół może być zakotwiczony na podłodze.

Łatwy do czyszczenia

- ▶ Odpowiednia konstrukcja stołu ułatwia czyszczenie i dezynfekcję.

Brak potrzeby konserwacji

- ▶ Ten wzmocniony, autonomiczny stół nie wymaga konserwacji.

Dane techniczne

Wymiary stołu

- ▶ Długość (z uchwytem): 218 cm
- ▶ Szerokość: 73 cm
- ▶ Maksymalna wysokość: 86 cm

Wymiary górnego blatu

- ▶ Długość: 212 cm
- ▶ Szerokość: 65 cm
- ▶ Grubość: 5,4 cm

Wysokość progu

- ▶ Maksymalna wysokość: 15 mm

Masa stołu

- ▶ 155 kg

Dopuszczalna masa pacjenta

- ▶ Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta: 225 kg
- ▶ Przy wadze mniejszej od przeciętnej: górna część stołu będzie odchylona o 20 mm lub mniej.
- ▶ Maksymalne ugięcie: 20 mm do -40 mm

Powierzchnia robocza

- ▶ Długość: 212 cm
- ▶ Szerokość: 65 cm

Współczynnik absorpcji

- ▶ <0,8 mm Al

Pozycja przemieszczania górnego blatu

- ▶ Zakres podnoszenia: 25 cm
- ▶ Wzdłużne przesunięcie: 56 cm
- ▶ Poprzeczne przesunięcie: +/-12 cm

Wymagania środowiskowe podczas transportu i przechowywania

- ▶ Obszar docelowy i magazynowy musi być suchy i gwarantować odpowiednią kontrolę wilgotności oraz temperatury.

Temperatura przechowywania

- ▶ -23 do 66°C

Wilgotność względna

- ▶ 35 do 75% (bez kondensacji)

Ciśnienie atmosferyczne

- ▶ 70 do 106 kPa

Temperatura pracy

- ▶ 10 do 40°C

Kodak
DIRECTVIEW
Stół radiograficzny SPT1



Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej o systemie Kodak DIRECTVIEW DR 9500 i elastycznej rodzinie systemów DR CARESTREAM HEALTH skontaktuj się z przedstawicielem CARESTREAM HEALTH.

➔ www.carestreamhealth.com

Carestream Health Poland Sp. z o.o.
ul. Wyczołki 40
02-820 Warszawa
Tel. (+48 22) 465 55 71
Fax (+48 22) 465 55 72

Kodak

Produkt licencjonowany

Carestream Health, Inc.
150 Verona Street
Rochester, NY 14608

Carestream Health Canada Company
6 Monogram Place
Suite 200
Toronto, Ontario M9R 0A1
KANADA

Carestream HEALTH

The innovation in **Kodak** health products