Semplifica il posizionamento del paziente

Il posizionamento dei pazienti per esami radiografici risulta comodo, efficiente e preciso con il tavolo radiografico mobile CARESTREAM SPT1 Progettato per la massima manovrabilità, questo versatile tavolo da scansione è utilizzabile per procedure DR, CR e film-based.

VANTAGGI VISIBILI AD OCCHIO NUDO

- Tavolo multifunzionale con piano flottante in 4 direzioni
- Leggero e facile da manovrare
- Il design del piedistallo permette di posizionare liberamente il tavolo a qualsiasi angolo.
- Piano flottante e freni delle ruote facili da gestire

Tavolo radiografico CARESTREAM SPT1

Facile da manipolare

- Le ruote orientabili e direzionali e una larga impugnatura permettono facili spostamenti in ogni direzione.
- Il comando idraulico provvede all'elevazione del tavolo, senza che siano necessari una fonte esterna di alimentazione o dei cavi.

Facile da pulire

- Il design ottimizzato del tavolo semplifica le operazioni di pulizia e disinfezione.

Nessuna manutenzione necessaria

- Questo tavolo robusto e autosufficiente non richiede alcun tipo di manutenzione.

Piano flottante del tavolo

- Piano flottante del tavolo a quattro direzioni facilmente manovrabile, per un posizionamento preciso del paziente.
- L'apposito pedale di comando blocca in posizione il piano del tavolo.
- L'ampiezza del piano del tavolo accresce la facilità di posizionamento.

Freni su tutte e quattro le ruote

- Un freno su ogni ruota aiuta ad assicurare stabilità e sicurezza del paziente.
- Tutti i freni sono azionati e rilasciati simultaneamente con una sola pressione del pedale di comando. Tre coppie di pedali sono stati opportunamente posizionati.
- Il tavolo può essere fissato al pavimento per ridurre il rischio di collisioni.

Caratteristiche tecniche del prodotto

- **Dimensioni del tavolo**

  Lunghezza (impugnatura compresa): 85,8 pollici (218 cm)

  Larghezza: 28,7 pollici (73 cm)

  Altezza massima: 33,9 pollici (86 cm)

- **Dimensioni del piano del tavolo**

  Lunghezza: 83,5 pollici (212 cm)

  Larghezza: 25,6 pollici (65 cm)

  Spessore: 2,1 pollici (5.4 cm)

- **Altezza limite**

  Altezza massima: 0,6 pollici (15 mm)

- **Peso del tavolo**

  341,7 libbre (155 kg)

- **Peso consentito del paziente**

  Peso massimo del paziente: 500 libbre (225 kg)

- **Superficie radiografica trasparente**

  Lunghezza: 83,5 pollici (212 cm)
  Larghezza: 25,6 pollici (65 cm)

- **Fattore di assorbimento dei raggi X**

  Fattore: </= 0,8 mm alluminio equivalente

- **Margini di movimento del piano del tavolo**

  Margini d'elevazione: 9,8 pollici (25 cm)

  Corsa longitudinale: 22,5 pollici (56 cm)

  Corsa trasversale: +/-4,8 pollici (+/-12 cm)

Opzioni

- Il Pivot Kit fornisce i componenti necessari per consentire la rotazione del tavolo intorno a un punto stabilito del pavimento.
- Si può utilizzare un materassino per ridurre il disagio al paziente.
- La fascia di compressione del tavolo permette l'acquisizione di immagini di qualità ottimale riducendo lo spessore e/o limitando i movimenti dei pazienti.

Requisiti ambientali

- **Trasporto e immagazzinamento**

  L'area in cui si riceve e immagazzina l'apparecchiatura deve essere asciutta e in grado di fornire un appropriato controllo dell'umidità e della temperatura, requisiti necessari alla preservazione del macchinario.

- **Temperatura d'immagazzinamento**

  Da -9 a 150°F (da -23 a 66°C)

- **Umidità relativa**

  Dal 35 al 75% (senza condensa)

- **Pressione atmosferica**

  Da 70 a 106 kPa

- **Temperatura di funzionamento**

  Da 50 a 104°F (da 10 a 40°C)

www.carestream.it

Carestream

© Carestream Health, 2011. CARESTREAM è un marchio di Carestream Health. N° CAT 804 4547_IT 3/11